

PLASTORAB

LEGANTE CEMENTIZIO



Il Plastorab è un legante cementizio appartenente alla categoria delle calce plastiche principalmente idrauliche che, opportunamente miscelato con acqua e sabbia, permette la realizzazione di massetti, finitura di pavimenti, intonaci interni (finiture) e rappezzi.

Con l'aggiunta di Cemento Pozzolánico EN 197-1 CEM IV/B -P 32,5 R permette la realizzazione di murature interne.



CARATTERISTICHE

Caratteristiche Principali	
Mantenimento della lavorabilità	100 ÷ 120 (minuti)
Cromo esavalente solubile	< 0,0002 %
Inizio presa	" 50 minuti

Resistenze a compressione (UNI EN 196-1) (Valori indicativi medi)	
28 giorni	>= 3 MPa

Campo di applicazione	Prodotti	Dosaggio
Intonaci Interni (finitura)	Plastorab	20%
	Sabbia fine	80%
Murature interne	Plastorab	20%
	Sabbia fine	60%
	Cemento Pozzolánico EN 197-1 CEM IV/B -P 32,5 R	20%

DISTRIBUZIONE

□ Sacco nelle varianti: termoretraibile, pedana a rendere e/o perdere



CERTIFICATO N°02696



CERTIFICATO N°07115A